



## D4 302-K

### Stampante Etichette

D4 302-K è una stampante 4" di etichette da tavolo compatta con dotazioni di livello industriale e alte performance. D4 302-K è dotata di display LCD retroilluminato a colori che rende il menù comodo per gli utenti ed è anche equipaggiata di tastiera integrata multi funzionale, utile negli spazi ridotti. Porte di comunicazione multiple, tastiera a 19 tasti, slot SD per immagazzinamento dati, applicazione real time clock per stampa di data e orario sono alcune delle principali caratteristiche che rendono questa stampante di etichette ideale per tutti i tipi di applicazione.



# CUSTOM 4CARE

I programmi di assistenza su misura per te  
Scopri Custom4Care

---



**Custom Designer Tool**, the professional label editor, easy to use and equipped with all the features required by the market. The software, completely free, is complete with printers configuration tool and printing driver.  
Discover Custom Designer Tool

---

**SCHEMA TECNICA**

<b>Metodo di stampa</b>	Termico diretto / Transfer termico
<b>Risoluzione</b>	203 dpi
<b>Velocità di stampa</b>	5 ips
<b>Lunghezza di stampa max.</b>	3810 mm
<b>Larghezza di stampa</b>	104 mm
<b>Sensori</b>	Sensore mobile trasparente e riflettente Sensore cartuccia Sensore cover aperta
<b>Memoria RAM</b>	128 MB
<b>Display</b>	Colorful 2.8" LCD display retroilluminato, 240x320 dots
<b>Pannello di controllo</b>	19 tasti multi-funzione
<b>Supporto</b>	Larghezza massima etichetta: 110 mm Larghezza minima etichetta: 15 mm Diametro massimo rotolo: 127 mm Diametro nucleo: 25.4 mm Spessore: 0.06 mm to 0.2 mm Tipo di supporto: Continuo, die-cut, tag, fan-fold, black mark
<b>Cartuccia</b>	OD: 39 mm Max lunghezza: 100 mm Larghezza: 25.4 mm to 110 mm ID: 12.7 mm Tipo cartuccia: cera, cera/resina, resina
<b>Linguaggio emulazione</b>	PEPL, PDPL, PZPL
<b>Interfacce</b>	Porta USB slave Porta USB master Porta seriale RS232 Opzioni: porta Ethernet 10/100Mbps
<b>Barcodes 1D/2D supportati</b>	Code39 stand or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5 digit add-on, UPC-E, UPC-E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5, Code 11 PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code
<b>Font</b>	5 font bitmap interni espandibili (alfanumerici) 2 font bitmap interni espandibili (solo numerici) Font soft scaricabili 4 direzioni: 0, 90, 180, 270 gradi
<b>Immagine</b>	PEPL: PCX, grafica binaria diretta, PDPL: PCX, BMP, HEX
<b>Opzioni</b>	Kit spellicolatore Cutter Modulo Ethernet
<b>Batteria</b>	Alimentatore di commutazione Input: 100 to 240 V, 1.8 A, 50~60 Hz Output: 24 V, 2.5 A
<b>Audio</b>	Segnale acustico quando si verifica un errore
<b>Ambiente</b>	Operazioni: 5 °C a 45°C Stoccaggio: -20 °C a 50 °C
<b>Umidità</b>	Operazioni: 10% a 90% senza condensa Stoccaggio: 5% a 95% senza condensa
<b>Dimensioni</b>	263 mm (L) × 200 mm (P) × 188 mm (A)

Peso

2 kg

---

## MODELLI



### **911MK030100333**

LABEL PRINTER D4 302-K DISPLAY  
E TASTIERA USB RS232 NERO

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.  
Ultimo aggiornamento: 02 novembre 2020