


## MODUS 3

### Stampante kiosk ultra compatta

Stampante ultra compatta, compatibile con i sempre più sottili chioschi di ultima generazione. MODUS 3 unisce tutte le caratteristiche di una stampante self service a una compattezza inimitabile (116Lx50Dx62H), è ultraleggera (solo 400g) e coperchio a apertura completa, meccanismo di facile ispezione, garantisce una manutenzione più semplice.




#### ACCESSORI

- Bocchetta carta (**consente solo taglio totale**)
- Porta rotolo posteriore

**SCHEMA TECNICA**

<b>Metodo di stampa</b>	Termico con testina fissa
Numero di dot	8 dot/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	200 mm/s
Set caratteri	PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, internazionali
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCode
Formato di stampa	Altezza/Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	da 54 a 82.5 mm
Grammatura carta	da 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
Spessore carta	da 63 a 120 μm
Larghezza di stampa	da 48 a 80 mm
Dimensioni rotolo	max. 80 mm
Sensori	Temperatura testina, presenza carta, tacca di allineamento, coperchio aperto, quasi fine carta esterno (opzionale)
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	USB 2.0 full speed Seriale RS232
Memoria flash	768 kB interna
Memoria RAM	128 kB interna
Driver	Windows Driver autoinstallante per Virtual COM (32/64 bit)
Alimentazione	24 Vdc ± 10% (alimentatore esterno opzionale)
Assorbimento medio	0.8 A
Vita testina	150 Km / 100 Milioni di impulsi (con carta consigliata)
MCBF	Autocutter con taglio parziale: 1M tagli
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C
Dimensioni	50.3(Lu) x 62.6(H) x 116.3(La) mm 62(Lu) x 62.6(H) x 116.3(La) mm con bocchetta carta 158(Lu) x 88(H) x 116.3(La) mm con staffa porta rotolo
Peso	400 g

**MODELLI**



## **915LF010300300**

STAMPANTE MODUS 3 USB RS232

COMPATTA

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 03 novembre 2020