



P3

Stampante RETAIL

P3 è la stampante termica POS ideale per i settori Retail e Hospitality. Grazie al suo design compatto e robusto, si adatta a qualsiasi tipologia di punto vendita. P3 spicca per la sua affidabilità e qualità di stampa. E' dotata di testina di stampa a lunga durata e taglierina per taglio automatico della ricevuta che garantisce la massima funzionalità. P3 è disponibile con tripla interfaccia: USB 2.0 Full Speed - Ethernet - Seriale e 2 cassettei.



SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Stampa termica con testina fissa
Numero di dot	8 dots / mm
Risoluzione	203dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	200mm/s
Modo di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Formati di stampa	Altezza /Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Set caratteri	Standard font, font Cinesi 18030, Font Coreano PC949
Numero colonne	35 49 64
Dimensione caratteri	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normale
Barcode supportati	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, 2D barcode PDF417, QR CODE, DATA MATRIX
Larghezza carta	80mm
Grammatura carta	da 60 gr/m ² a 90 gr/m ²
Spessore carta	da 63 μ m a 140 μ m
Dimensioni rotolo	max \varnothing 80mm
Sensori	Presenza carta Temperatura testina Coperchio aperto
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	RS232 / USB Full Speed / ETHERNET
Buffer ricezione	8 kB
Memoria flash	1 MB interna + 4 MB esterna
Memoria RAM	256 kB interna
Driver	Windows XP VISTA (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 (32/64 bit) Driver autoinstallante per Virtual COM (32/64 bit) Linux
Alimentazione	24 Vdc \pm 10%
Assorbimento medio	1.5A (12,5% dots accesi)
Vita testina	150 Km, 100 M di impulsi (12.5% duty cycle)
MCBF	1 milione di tagli Taglio parziale
Temperatura di funzionamento	0°C + 50°C
Dimensioni	142 mm (L) \times 190 mm (P) \times 135,5 mm (A)
Peso	1,1 Kg

MODELLI



911MH010100733

STAMPANTE P3 ETH USB RS232

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 03 novembre 2020